

Informácie o zadnej autokamere

Senzor		1/4" PC1030	1/3" PC7070	1/3" PC1089
Efektívne pixely	NTSC	648Hx488V	648H × 488V	728H × 488V
	PAL	648Hx488V	648H × 504V	762Hx504V
TV systém		PAL/NTSC (voliteľné)		
Uhol objektívu		170 °C		
Rozlíšenie (televízne linky)	420 televíznych línií	480 TV riadkov	520 televíznych línií	
Minimálne osvetlenie	0,2 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	
Dynamický rozsah	>63,5 [dB]	>64,4 [dB]	: 63,7 [dB]	
SNR	>45,6 [dB]	>47,2 [dB]	>46,4 [dB]	
Elektronická uzávierka	1/60 (NTSC)/1/50 (PAL) ~ 1/10 000 s			
Funkcie kanála obrázkov	Automatická expozícia, AWB, AGC, automatická detekcia a zrušenie blikania			
Video výstup	RCA konektor, 1,0vp-p, 75ohm			
Zdroj	DC 12V±10%			
Spotreba energie	Max 0.5W			
Prevádzková teplota	-20°C~+75°C RH95% Max			
Skladovacia teplota	-40°C~+85°C RH 95% Max			
Hodnotenie IP	IP68			

